



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 040

ISLAND 7 II Aqua



Technické parametry

040ISC

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	10
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	5 - 12
Regulovatelný tepelný výkon do prostoru (kW)	3.5 - 6
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	1.5 - 6

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1166 x 605 x 557
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	390 x 390 x 300 / 350

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	189
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	320

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	3 / 3 / 2,2
Vytápěný prostor (m³)	100 - 240
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	82,7 / 82,7 / 85,5
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB / HB]	225 / 225 / 196
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB / HB]	8,8 / 8,8 / 7,7
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1240 / 1240 / 1245
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	126 / 126 / 196
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	69 / 69 / 98
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	34 / 34 / 36
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	968
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	223

Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ano
Teplosměnná plocha výměníku (m²)	0,35
Maximální pracovní tlak (bar)	3
Objem výměníku (l)	8,5
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	1,5 - 6
Výška vstupu topné vody od podlahy (12.1) (mm)	0.00
Výška výstupu topné vody od podlahy (13.1) (mm)	0.00


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB / HB]	ano / 73,7 / 73,7 / 75,5

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1166 mm
2	šířka	605 mm
3	hloubka	557 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	968 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	223 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	320 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
11	páka zatápěcí klapky - vysunuto otevřeno	
12	vstup topné vody	3/4" vnější
13	výstup topné vody	3/4" vnější
14	vstup ochlazovací smyčky	3/4" vnější
15	výstup ochlazovací smyčky	3/4" vnější
16	nátrubek pro čidlo zazátkovaný	
17	odvzdušňovací ventil	
18	jímka s termočidlem	
19	jímka pro čidlo	
21	termoventil	

Ovládání produktu



Při zátopu uveďte zatápěcí klapku (pozice 11) do polohy otevřeno, po rozhoření ji uzavřete. Zatápěcí klapku v poloze otevřeno je možné použít i během přikládání (z důvodu snížení množství unikajícího kouře do místnosti).

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 17.4. 2023