

# Informace o produktu

v souladu s předpisy EU č 811/2013 a č 813/2013

## Produktový list (podle nařízení EU č 811/2013)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	<i>Protherm</i>			
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	35 KKS			
(c) Sezónní energetická třída účinnosti topení	A			
(d) Jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu jakéhokoliv doplňkového topení	35	<i>kW</i>		
(e) Sezónní energetická účinnost topení	91	%		
(f) Roční spotřeba energie	30551	<i>kWh</i>	a / nebo	110 <i>GJ</i>
(g) Hladina akustického výkonu, uvnitř	56	<i>dB(A)</i>		
(h) Zvláštní bezpečnostní opatření pro montáž, instalaci a údržbu	Před každou montáží, instalací nebo údržbou je třeba se řídit montážním návodem			

**Informace o výrobku** (podle nařízení EU č 813/2013)

Model	35 KKS		
Kondenzační kotel	ano		
Nízkoteplotní kotel	ne		
Atmosférický kotel B1	ne		
Přídavný zdroj	ne	Pokud ano, vybaveno doplňkovým ohřívačem	
Kombinace topných zdrojů	ne		

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Jmenovitý tepelný výkon</b>	$P_{rated}$	35	<i>kW</i>	<b>Sezónní energetická účinnost topení</b>	$\eta_s$	91	%
Pro kotle k vytápění a kombinované kotle: Využitelný tepelný výkon				Pro kotle k vytápění a kombinované kotle: Využitelná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu v režimu vysoké teploty (*)	$P_4$	34,6	<i>kW</i>	Při jmenovitém tepelném výkonu v režimu vysoké teploty (*)	$\eta_4$	87,1	%
Při 30% jmenovitého tepelného výkonu v režimu nízké teploty (**)	$P_1$	7,0	<i>kW</i>	Při 30% jmenovitého tepelného výkonu v režimu nízké teploty (**)	$\eta_1$	95,3	%
<b>Pomocná spotřeba elektřiny</b>				<b>Doplňkové topení</b>			
Při plném zatížení	$el_{max}$	0,048	<i>kW</i>	Jmenovitý tepelný výkon	$P_{sup}$	0,0	<i>kW</i>
Při částečném zatížení	$el_{min}$	0,014	<i>kW</i>	Druh přiváděné energie	žádná hodnota		
V pohotovostním režimu	$P_{SB}$	0,003	<i>kW</i>	<b>Ostatní položky</b>			
Kontaktní údaje				Protherm, Protherm Production s.r.o. Jurkovicova 45909 01 Skalica Slovenska republika			
Pohotovostní tepelné ztráty				$P_{stby}$	0,030	<i>kW</i>	
Příkon zapalovacího hořáku				$P_{ign}$	0,000	<i>kW</i>	
Emise oxidů dusíku				$NO_x$	49	<i>mg/kWh</i>	

(\*) Režim pro vysoké teploty znamená 60 ° C pro zpátečku a na vstupu do topení 80 ° C.

(\*\*) Nízkoteplotní režim pro kondenzační kotle 30 ° C, pro kotle nízkoteplotní 37 ° C a pro ostatní ohřívače 50 ° C pro zpátečku (na vstupu ohřívače).

**Konkrétní opatření, která musí být přijata při instalaci a údržbě/ Příslušné informace o demontáži, recyklaci a / nebo likvidaci na konci životnosti**

Pro každou montáž, instalaci nebo údržbu je třeba se řídit instalačním návodem výrobku. Pro demontáž, recyklaci a / nebo likvidaci na konci životnosti je třeba se řídit instalačním návodem.

**Pro kotle typu B1:**

Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke společnému komínu sdíleného mezi více bytů ve stávajících budovách. Vzhledem k nižší účinnosti, je třeba se vyhnout jinému použití tohoto kotle, které by mělo za následek vyšší spotřebu energie a tím vyšší provozní náklady.