



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 338

SKOTIA P



Technické parametry

338SCB

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	12
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	6 - 14

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1195 x 965 x 494
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	/ 550

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	258
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	113
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	116

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	3,5 / 3,5
Vytápěný prostor (m³)	120 - 280
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80,6 / 80,6
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	259 / 259
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	10,3 / 10,3
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1188 / 1188
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	80 / 80
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	72 / 72
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	35 / 35
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1024
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	136


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 71,6 / 71,6

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt




Doplňující informace

1	výška	1195 mm
2	šířka	965 mm
3	hloubka	494 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1024 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	136 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	113 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Montážní schéma



Ovládání produktu



Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujete jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 07.6. 2022